

## 2401 PENSILINA ARCHIEMEDE



### **Struttura:**

- n° 05 montanti verticali realizzati in tubo tondo di acciaio zincato da mm. 60 x 2 completi di flangia;
- traverse orizzontali di collegamento tetto in tubo tondo di acciaio zincato da mm. 60 x 2 complete di tappi terminali in PVC a testa sferica;
- fascia laterale di irrigidimento, posizionata sul lato aperto della struttura, in lamiera zincata con fori decorativi;
- possibilità di accesso sia frontale che laterale.

### **Tamponamento posteriore e laterale:**

- in policarbonato alveolare tipo trasparente spessore mm. 10 sostenuto da una cornice in profilato di acciaio zincato ad "L" da mm. 20 x 30 x 3 e da profili in tubo rettangolare zincato da mm. 30 x 10 x 1,5.

### **Copertura:**

- in policarbonato alveolare tipo opaco spessore mm. 6 sostenuta da profili in tubo rettangolare zincato da mm. 50 x 10 x 1,5.

### **Seduta:**

- n° 02 supporti in tubo tondo di acciaio zincato da mm. 30 x 1,5;
- n° 05 profili in tubo di acciaio zincato a sez. ovale da mm. 40 x 20 x 1,5 completi di tappi terminali in PVC.

### **Cesto:**

- di forma cilindrica realizzato in lamiera di acciaio zincata spessore 15 / 10 a maglia romboidale;
- parte superiore bordata antitaglio;
- fondo in lamiera di acciaio zincata con fori per lo scarico delle acque meteoriche;
- sgancio ad estrazione e ribaltamento laterale per lo svuotamento.

Trattamento anticorrosivo al forno e verniciatura con polvere termoindurente a base di resine poliesteri colore "canna di fucile".